

## Information générale

PVS22420190819

L'indicateur de pesage MC 302 Profinet répond à différentes exigences de pesage, de la gestion des seuils de niveaux au dosage. Il dispose d'une mémoire fiscale optionnelle allant jusqu'à 160 000 pesées et peut stocker 50 recettes différentes pouvant être imprimées automatiquement. L'indicateur de pesage MC 302 Profinet peut importer et télécharger des programmes via TESTER 1008. L'indicateur de poids MC 302 Profinet peut être personnalisé en fonction des besoins du client.



Profinet GSD file: [mc\\_302\\_profinet\\_gsd.zip](#)





Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

## Caractéristiques techniques

PVS22420190819

<b>Plage de mesure:</b>	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
<b>Sensibilité d'entrée:</b>	0.02 µV/count
<b>Non-linéarité de la pleine échelle:</b>	<0.01%
<b>Dérive thermique:</b>	< 0.0003% FS/°C
<b>Convertisseur A/D:</b>	24 bit
<b>Résolution interne:</b>	> 16.000.000 points
<b>Tension d'entrée du transducteur:</b>	5 V (max 8 capteurs - 350 Ohm)
<b>Résolution affichable (en divisions):</b>	600000
<b>Valeur de division (sélectionnable):</b>	x1, x2, x5
<b>Plage de chiffres décimaux:</b>	0 ÷ 4
<b>Température de fonctionnement:</b>	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
<b>Température de stockage:</b>	-20 ÷ +70°C
<b>Filter:</b>	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
<b>Sorties logiques:</b>	6 outputs (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
<b>Entrées logiques:</b>	8 opto isolées 12 / 24 Vdc PNP
<b>Port série:</b>	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
<b>Source de courant:</b>	12 ÷ 24 Vdc -10% ÷ 15%; 15 VA
<b>Conformité réglementaire:</b>	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
<b>Fieldbus:</b>	ASCII, Modbus RTU
<b>Baud rate:</b>	1200 ÷ 115200 ajustable
<b>Distance de transmission:</b>	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
<b>Consommation d'énergie:</b>	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
<b>Mémoire de pesée optionnelle:</b>	> 160.000 weighed

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).